

Conseils de nettoyage et d'entretien à usage commercial

Nos revêtements de sols LVT sont faciles à nettoyer et à entretenir, mais comme pour tout revêtement de sol, les procédures correctes doivent être respectées.

Premier nettoyage avant utilisation

- Balayez tous les débris, saletés et poussières. Assurez-vous que toutes les traces de colle sont éliminées. 
- Nettoyez le sol avec une solution de nettoyage au pH neutre diluée de manière appropriée.
- Pour les grandes surfaces, utilisez une autolaveuse ou une machine rotative (150-300 tr/min) avec un disque abrasif rouge 3M ou équivalent.   Aspirez l'eau sale, rincez à l'eau claire et laissez sécher.
- Pour les petites surfaces, utilisez une serpillière à la place de l'autolaveuse, rincez et laissez sécher. 

Nettoyage régulier

La fréquence du nettoyage dépendra de la fréquentation et du degré de salissure. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

Autolaveuse/machine rotative

- Commencez par balayer toutes les saletés et la poussière. 
- Nettoyez le sol avec une solution de nettoyage au pH neutre diluée de manière appropriée.
- Utilisez une autolaveuse ou une machine rotative (150-300 tr/min) avec un disque abrasif rouge 3M ou équivalent (si vous utilisez une machine équipée de brosses, celles-ci doivent être de type nylon souple).  
- Aspirez l'eau sale, rincez à l'eau claire et laissez sécher.

Nettoyage manuel

- Balayez tous les débris, saletés et poussières. 
- Appliquez une quantité généreuse de solution de nettoyage au pH neutre diluée de manière appropriée. Nettoyez ensuite le sol avec une serpillière en veillant à ce que les bandes se chevauchent. Utilisez deux seaux, un pour la solution de nettoyage et l'autre pour le rinçage/l'essorage de la serpillière. 
- Enfin, rincez à l'eau claire et laissez sécher.

Entretien périodique

Ne convient que pour éliminer les salissures légères sur les petites/moyennes surfaces.

Nettoyage par pulvérisation

- Balayez toutes les saletés et la poussière. Utilisez une solution de nettoyage au pH neutre diluée de manière appropriée. 
- Appliquez un fin brouillard de solution sur une petite surface et utilisez une polisseuse rotative (jusqu'à 450 tr/min) avec un disque abrasif rouge 3M ou équivalent, en veillant à ce que le disque reste humide.  

Conseils d'entretien supplémentaires

- Les tapis de seuil aident à protéger le sol de la saleté, de l'eau et des gravillons, ce qui pourrait autrement créer des risques de glissade ou causer des dommages. Ils doivent être d'un type et d'une taille appropriés, idéalement d'une longueur correspondant à deux enjambées. Veillez à ce que les tapis de seuil soient nettoyés régulièrement afin de préserver leur efficacité.
- Tous les sols durs peuvent devenir glissants lorsqu'ils sont mouillés. Faites particulièrement attention quand vous nettoyez le sol, et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de marcher dessus. Essayez immédiatement tout liquide répandu afin de prévenir les risques de glissade et la formation de taches.
- N'utilisez pas de bombes aérosol ou de produits à base de silicone sur le sol, car ces produits peuvent rendre le sol glissant.
- Ne traînez pas ou ne faites pas glisser des meubles ou autres objets sur le sol, cela peut provoquer des rayures/éraflures.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des aspirateurs ; certains peuvent ne pas convenir à une utilisation sur nos sols. (Consultez le fabricant de l'aspirateur pour en confirmer la compatibilité).

Dr. Schutz®

Pour maintenir votre sol Designflooring en parfait état, nous vous recommandons les solutions de nettoyage et d'entretien Dr. Schutz. Elles vous offrent des finitions permanentes ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien pour votre revêtement de sol LVT.



Scannez le code QR pour découvrir une large gamme de solutions de nettoyage.